

Übersicht der Einstellungen

Hier werden die wichtigsten Einstellungen für OnlinePay erläutert. Änderungen werden jeweils nach einem Neustart der Schnittstelle (als App bzw. Dienst) berücksichtigt.

Globale Einstellungen

...

Terminal

Serviceart

Über die Serviceart wird definiert, wie OnlinePay die Infiles aus dem Kassensystem im INOUT-Ordner erkennt.

Eventgesteuert - Modus Change (Standard): OnlinePay prüft den Change-Timestamp der Infile.XXX-Dateien. Es werden nur Infiles mit "jüngeren" Änderungszeitstempel verarbeitet, ältere werden ignoriert und im Log protokolliert.

Eventgesteuert - Modus Create: OnlinePay prüft den Create-Timestamp der Infile.XXX-Dateien. Es werden nur Infiles mit "jüngeren" Erstellungszeitstempel verarbeitet, ältere werden ignoriert und im Log protokolliert. Abhängig vom System cached Windows uU. die Erstellungszeit kürzlich gelöschter Dateien und setzt diese auch für neu erstellte Dateien mit dem gleichen Namen. In dem Fall sollte die Serviceart "Modus Change" verwendet werden.

Zeitgesteuert: OnlinePay prüft unabhängig von den Timestamps alle 0,1 Sekunden auf vorhandene Infiles und verarbeitet diese.

Revision #3

Created 2024-07-22 14:21:07 CEST by Alexander Jungbauer

Updated 2025-07-21 17:13:08 CEST by Alexander Jungbauer