

Welche Variablen sind in der Schnittstelle möglich oder vorhanden?

Dieses Dokument enthält eine vollständige Auflistung aller in Datanorm4BW verwendeten Platzhalter/Funktionskennungen, die mit \$ beginnen und enden.

Die Platzhalter werden zur feldbasierten Wertauflösung je Satzart (A-, B-, R-, Z-Satz usw.) verwendet.

1. A-Satz (Artikelstammsatz)

\$Artikelnummer.A-Satz\$
\$ArtikelnummerOriginal.A-Satz\$
\$Verarbeitungskennzeichen.A-Satz\$
\$Kurztext1.A-Satz\$
\$Kurztext2.A-Satz\$
\$Preis.A-Satz\$
\$EK.A-Satz\$
\$VK.A-Satz\$
\$Preiseinheit.A-Satz\$
\$Preiskennzeichen.A-Satz\$
\$Rabattgruppe.A-Satz\$
\$RabattgruppelID.A-Satz\$
\$Mengeneinheit.A-Satz\$
\$Hauptwarengruppe.A-Satz\$
\$Warengruppe.A-Satz\$
\$Langtextschlüssel.A-Satz\$
\$Langtextnummer.A-Satz\$
\$Matchcode.A-Satz\$
\$AlternativartikelnummerKürzel.A-Satz\$
\$Alternativartikelnummer.A-Satz\$
\$HerstellernummerKürzel.A-Satz\$
\$Herstellernummer.A-Satz\$
\$Herstellertype.A-Satz\$
\$EAN.A-Satz\$
\$Anbindungsnummer.A-Satz\$
\$Mindestverpackungsmenge.A-Satz\$
\$Verpackungsmenge.A-Satz\$
\$Katalogseite.A-Satz\$
\$Textkennzeichen.A-Satz\$
\$Kostenart.A-Satz\$
\$Lagermerker.A-Satz\$
\$Referenznummernersteller.A-Satz\$

\$Referenznummer.A-Satz\$
\$Mehrwertssteuer.A-Satz\$

2. B-Satz (Änderungs-/Ergänzungssatz)

\$Artikelnummer.B-Satz\$
\$Verarbeitungskennzeichen.B-Satz\$
\$Alternativartikelnummer.B-Satz\$
\$Matchcode.B-Satz\$
\$Katalogseite.B-Satz\$
\$KupferGewichtsmerker.B-Satz\$
\$KupferKennzahl.B-Satz\$
\$KupferGewicht.B-Satz\$
\$EAN.B-Satz\$
\$Anbindungsnummer.B-Satz\$
\$Warengruppe.B-Satz\$
\$Kostenart.B-Satz\$
\$Verpackungsmenge.B-Satz\$
\$Referenznummernersteller.B-Satz\$
\$Referenznummer.B-Satz\$

3. G-Satz (Grafikanbindung)

\$Satzartkennzeichen.G-Satz\$
\$Verarbeitungskennzeichen.G-Satz\$
\$Schlüsselnummer.G-Satz\$
\$Zeilennummer.G-Satz\$
\$Anbindeart.G-Satz\$
\$Dateiname.G-Satz\$
\$Dateinamenzusatz.G-Satz\$
\$Kurzbeschreibung.G-Satz\$

4. S-Satz (Warengruppen)

\$Hauptwarengruppe.S-Satz\$
\$Verarbeitungskennzeichen.S-Satz\$
\$Warengruppe.S-Satz\$
\$Bezeichnung.S-Satz\$
\$BezeichnungHauptwarengruppe.S-Satz\$

5. R-Satz (Rabattgruppen)

\$Verarbeitungskennzeichen.R-Satz\$
\$Rabattgruppe.R-Satz\$
\$RabattgruppeID.R-Satz\$

\$Rabattgruppenbezeichnung.R-Satz\$
\$Bezeichnung.R-Satz\$
\$Rabattkennzeichen.R-Satz\$
\$Rabatt.R-Satz\$
\$Rabattsatz.R-Satz\$
\$Multiplikator.R-Satz\$
\$Teuerungszuschlag.R-Satz\$

6. P-Satz (Preisänderungen)

\$Artikelnummer.P-Satz\$
\$Preiskennzeichen.P-Satz\$
\$Preis.P-Satz\$
\$Rabattkennzeichen1.P-Satz\$
\$Rabatt1.P-Satz\$
\$Rabattkennzeichen2.P-Satz\$
\$Rabatt2.P-Satz\$
\$Rabattkennzeichen3.P-Satz\$
\$Rabatt3.P-Satz\$
\$Preiseinheit.P-Satz\$
\$RabattGesamt%.P-Satz\$
\$EK.P-Satz\$
\$VK.P-Satz\$
\$RabattgruppeID.P-Satz\$

7. Z-Satz (Zu-/Abschläge, Staffelpreise)

\$Verarbeitungskennzeichen.Z-Satz\$
\$Artikelnummer.Z-Satz\$
\$Zeilenummer.Z-Satz\$
\$Bearbeitungsmerker.Z-Satz\$
\$Textzeile.Z-Satz\$
\$Anzeigezeile.Z-Satz\$
\$Zuschlagsart.Z-Satz\$
\$Vorzeichen.Z-Satz\$
\$Preiskennzeichen.Z-Satz\$
\$Preiseinheit.Z-Satz\$
\$Preis.Z-Satz\$
\$Sortiermerker.Z-Satz\$
\$Basismerker.Z-Satz\$
\$VONBasis.Z-Satz\$
\$BISBasis.Z-Satz\$
\$Rohstoff.Z-Satz\$
\$Rohstoffmerker.Z-Satz\$
\$VONTagespreis.Z-Satz\$
\$BISTagespreis.Z-Satz\$

\$Bezugspreisbasis.Z-Satz\$
\$BezugspreisUmrechnungsfaktor.Z-Satz\$
\$Gewicht.Z-Satz\$
\$GewichtUmrechnungsfaktor.Z-Satz\$

8. T- / D-Satz (Lang- und Dimensionstexte)

\$Artikelnummer.T-Satz\$
\$Langtextnummer.T-Satz\$
\$Artikelnummer.D-Satz\$

9. Sonderfelder (satzunabhängig)

\$Lieferantennummer\$
\$Langtext\$
\$Lager\$
\$Kontenzuordnung\$
\$LieferantenID\$
\$Verarbeitungsart\$

Hinweis: Die tatsächliche Wertauflösung erfolgt kontextabhängig über die jeweilige Satzverarbeitungsfunktion (GetASatz, GetRSatz, GetZSatz, ...) sowie optionale Funktionsketten (z. B. UCASE, PREFIX(), SELEKT[]).

Nicht jedes Feld ist aus technischen Gründen in allen Definitionen möglich.

Revision #7

Created 2026-01-12 11:20:56 CET by Martin Dauwa

Updated 2026-01-12 11:38:40 CET by Martin Dauwa