

Wie kann ich den Starter unter TSPlus als Shell einrichten?

In TSplus musst du verhindern, dass TSplus den vollständigen Windows-Desktop erzwingt:

1. **AdminTool** → **Advanced** → **Session**
2. **Desktop for all users** auf **No**
3. **Use Windows Shell** auf **No**
4. **Application Command Line** auf **Yes** lassen, damit die Vorgabe aus der `.rdp`-Datei bzw. dem RDP-Client akzeptiert wird.
5. **Force WinXshell** auf **No** – sonst startet TSplus seine eigene Ersatz-Shell.
6. Benutzer abmelden und eine **neue** Sitzung starten.
7. Eventuell wenn es für alle gelten soll "Fallback application path if no assigned application" den Starter hinterlegen.

Zusätzlich sollte der Benutzer in TSplus nur eine veröffentlichte Anwendung zugewiesen haben. Optional kannst du **Force logoff if no assigned application** aktivieren, damit keine Sitzung ohne zugewiesene Anwendung entsteht.

Wichtig: Wenn `explorer.exe` weiterhin startet, prüfe auf dem Windows-11-Zielrechner die Richtlinie „**Beim Herstellen der Verbindung ein Programm starten**“. Sie muss aktiviert sein, damit `alternate_shell` aus der RDP-Datei greift. TSplus verwendet standardmäßig die Windows-Shell; mit **Use Windows Shell = No** verhinderst du dieses Verhalten.

<https://docs.tsplus.net/tsplus/advanced-features-session/>

Revision #1

Created 2026-08-06 22:14:22 CEST by Martin Dauwa

Updated 2026-08-06 22:16:22 CEST by Martin Dauwa